

® **INREKA PLOŠINY**

IPK 14-3

KLOUBOVÁ PLOŠINA –NA TRAKTORU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pracovní plošina je tříramenné konstrukce s kyvným uspořádáním ramen, z nichž jsou dvě vedle sebe a třetí je svisle na zádi vozidla. Pracovní klec má nosnost pro dvě osoby s nářadím do celkového zatížení 200kg + 10%. Točnice se otáčí v obou směrech bez omezení. Hydraulické sklopné stabilizační podpěry umožní činnost na svahu 8°. Konstrukce pracovní plošiny dovoluje snížení ramene II proti rameni I o 5°, což umožní spuštění pracovní klece k zemi. Standardním vybavením je zásuvka v pracovní kleci 230V/50Hz výstražný maják a reflektor pro osvětlení pracoviště.



HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický systém zabezpečuje dodávku tlakového oleje pro veškeré hydraulické obvody pracovní plošiny. Základním zdrojem tlakového oleje je hydraulické čerpadlo poháněné motorem vozidla. Motor vozidla je možno startovat z pracovní klece. Všechny pracovní pohyby jsou prováděny hydraulicky. Ovládání pohybů podpěr je přímé. Pracovní pohyby nástavby lze ovládat ze dvou stanovišť, z pracovní klece nebo ze stanoviště u točnice, přičemž ovládání je přímé. Ovládací stanoviště se volí přepnutím kulového ventilu umístěným na stanovišti u točnice.

PODVOZEK

Pracovní plošinu lze namontovat na jakýkoli traktor na pomocný trojbodový nosič. Pracovní plošina je konstrukčně řešena jako demontovatelná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Transportní rozměry:

-délka	5,54m
-šířka	1,9 m
-výška	3,55m

;

Pracovní dosahy:

-výška	14,2m
-boční dosah	6,9m
-otáčení	bez omezení


Pracovní klec:

-rozměry	0,7 x 1,1 m
-nosnost	200 kg+10%

Hmotnosti:

-plošina bez šasi	1154kg
-------------------	--------

Pracovní diagram



BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Mechanické omezení koncové polohy všech ramen. Hydraulické válce jsou opatřeny zámky. Nouzové spuštění z pracovní klece. Zařízení proti přetížení pracovní klece. Tlačítko "TOTAL STOP", činnost nástavby vázaná na stabilizaci vozidla.

VYBAVENÍ NA PŘÁNÍ

Laminátová pracovní klec pro zvýšenou bezpečnost při práci pod napětím. Nouzové spuštění z pracovní klece. Dvojnásobná izolace pracovní klece pro práci pod napětím AC 1000V nebo DC 1500V.

DODAVATEL

INREKA PLOŠINY
Uherský Brod
Rudice 231
687 32 Nezdenice

tel.: (+420) 572 637 722
(+420) 572 630 339
(+420) 603 803 192
(+420) 774 949 385
fax: (+420) 572 630 343

e-mail: inreka@inreka-plosiny.cz
<http://www.inreka-plosiny.cz>