

® **INREKA PLOŠINY**

IPT 16-1/A

ALLGEMEINES

Es handelt sich um eine Hubarbeitsbühne mit einem vierteiligen ausfahrbaren Ausleger und Kragarm. Die kleinen Aufbaumaße ermöglichen ihre Montage auf die meisten Nutzfahrzeuge bis zum Gesamtgewicht von 5500 kg. Die Bühne ist sowohl für den Straßenverkehr, als auch für Terrainarbeiten bestimmt. Der Arbeitskorb ist serienmäßig nicht drehbar, auf Wunsch kann die Dreheinrichtung eingebaut werden. Der Drehtisch ermöglicht endloses Drehen. Vier hydraulisch betätigte Stützen dienen der Stabilisierung. Die Arbeitsbühne hat Doppelisolierung für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Der Aufbau ist entweder auf dem Chassis fest angebaut, oder er kann abgenommen werden. Der Arbeitskorb kann vom Boden der Rahmenbasis oder vom Erdboden betreten werden. Auf dem Rahmen sind zwei Werkzeugschränke angebracht.



ANTRIEB DER HYDRAULISCHEN PUMPE

Der Antrieb der hydraulischen Pumpe erfolgt durch den Fahrzeugmotor. Der Motor kann vom Arbeitskorb gestartet und abgeschaltet werden. Die Hydropumpe kann auch vom Elektromotor 230V/50Hz angetrieben werden, der vom öffentlichen Netz oder vom Generator gespeist wird. Eine weitere Möglichkeit ist ein von Akkubatterien gespeister Gleichstrommotor DC 12-24V.

HYDRAULISCHES SYSTEM

Alle Arbeitsbewegungen werden hydraulisch durchgeführt. Alle Hydrozylinder sind mit hydraulischen Sicherheitsschlüssern versehen. Die Arbeitsbewegungen des Drehturmes und der Ausleger können entweder vom Standort im Arbeitskorb, oder vom Standort am Drehtisch betätigt werden. Die Steuerung der Arbeitsbewegungen ist voll proportional mit Vorwahl der Bewegungen.

FAHRGESTELL

Die Hubarbeitsbühne kann auf beliebiges Chassis montiert werden, dessen Nutzlast ohne Besatzung mindestens 2600 kg beträgt. In diesem Fall ist die Hubarbeitsbühne auf dem Chassis MERCEDES ATEGO montiert und ist mit dem Chassis fest verbunden. Konstruktionsmäßig kann die Hubarbeitsbühne auch als demontierbar geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Transportmaße:

- Länge	7,3 m
- Breite	2,4 m
- Höhe	3,2 m

Arbeitsbereich:


-Höhe	18,4 m
-seitliche Reichweite	8,4 m
-Drehen	endlos
-Abstand der Stützen	3,6 m

Arbeitskorb:

- Abmaße	0,7 x 1,1 m
- Tragfähigkeit	250 kg + 10 %

Gewicht:

- Hubarbeitsbühne ohne Chassis	2620 kg
--------------------------------	---------



SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Mechanische Begrenzung der Grenzlagen aller Tragausleger. Hydrozylinder mit Schössern versehen. Manuelle Notpumpe. Überlastungseinrichtung bei Überlastung des Arbeitskorbs. Taste „TOTAL STOP“. Funktionsfähigkeit des Aufbaus von der Stabilisierung des Fahrzeuges abhängig. Ausführung mit Doppelisolierung bis 1000 V.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Nebenantrieb mit Elektromotor 230V/50Hz. Nebenantrieb mit Gleichstrommotor DC 12-24V, der von Akkubatterien gespeist wird. Elektrozentrale 230V/50Hz - 2,2 kW. Arbeitskorb aus Glasfaserlaminat für erhöhte Sicherheit bei Arbeit unter Spannung.

LIEFERANT

INREKA PLOŠINY
Uherský Brod
Rudice 231
687 32 Nezdenice

tel.: (+420) 572 637 722
(+420) 572 630 339
(+420) 603 803 192
(+420) 774 949 385
fax: (+420) 572 630 343

e-mail: inreka@inreka-plosiny.cz
<http://www.inreka-plosiny.cz>